













| № п/п | Фото | Наименование | Описание | Цена, с НДС |
|-------|---|---|--|-------------|
| 1 |  | Замок магнитный ML-180K (с уголком) | Характеристики: Электромагнитный замок, усилие 180кг, планка, уголок, 12VDC, 0,4А, 180x40x25мм, 0,8кг | 63,36 |
| 2 |  | Замок магнитный ML-295K | Характеристики: 12В. Ток потребления, А - 0,47. Усилие удержания не менее - 295 кг. Габариты магнитблока: (д х ш х в) - 222 х 52 х 34. | 76,06 |
| 3 |  | Замок магнитный FE-L500W Влагозащищенный | Характеристики: FE-L500W Уличный влагозащищенный электромагнитный замок. Усилие на отрыв 500 кг. 222x62x43 | 111,55 |
| 4 |  | Уголок L500W для FE-L500W | Характеристики: Уголок для крепления замка FE L500W | 30,42 |
| 5 |  | TS-ML180 Замок электромагнитный | Замок электромагнитный , усилие удержания 180 кг. питание 12В/300мА. габариты 170x34x20,5мм, В комплекте монтажная планка, для крепления на уголок необходим TS-LM180 | 54,60 |
| 6 |  | TS-ML300 Замок электромагнитный | Замок электромагнитный , усилие удержания 300 кг. питание 12В/380мА. габариты 250x42x25,4мм. В комплекте монтажная планка, для крепления на уголок необходим TS-LM300 | 70,20 |
| 7 |  | TS-ML500 Замок электромагнитный | Замок электромагнитный , усилие удержания 500 кг. питание 12В/460мА. габариты 266x67x42мм. В комплекте монтажная планка, для крепления на уголок необходим TS-LM500 | 132,60 |
| 8 |  | TS-LM180 Монтажный уголок для замка TS-ML180 | Монтажный уголок для замка TS-ML180 | 14,56 |
| 9 |  | TS-LM300 Монтажный уголок для замка TS-ML300 | Монтажный уголок для замка TS-ML300 | 16,25 |
| 10 |  | TS-LM500 Монтажный уголок для замка TS-ML500 | Монтажный уголок для замка TS-ML500 | 42,30 |
| 11 |  | Замок врезной соленоидный электро-механический ST-DB510MT | Эл-мех. соленоидный замок, мониторинг, НЗ, питание 12VDC / 150мА (пик 900мА), цельнометаллический ригель, сила удержания 1000кг | 98,00 |
| 12 |  | Защелка Viro 7753 обратного действия | Характеристики: Защелка Viro 7753. Обратного действия. 12V. При пропаже питания защелка разблокируется. При наличии питания 12V - заблокирована. Без планки. | 54,76 |
| 13 |  | Ответная Viro короткая планка | Характеристики: Ответная планка для замков 78..., нержавеющая сталь | 12,68 |
| 14 |  | Ответная Viro длинная планка | Характеристики: Ответная планка для замков 78..., нержавеющая сталь | 15,22 |
| 15 |  | TS-CLICK Кнопка выхода | Кнопка выхода накладная, металлическая, НО, коммутируемый ток - 3А, 83x32x25мм | 16,25 |
| 16 |  | Кнопка выхода ST-EX011SM | Кнопка пластиковая, накладная, НЗ/НР контакты, размер: 76x23x14 мм | 1,96 |
| 17 |  | Кнопка выхода (панель разблокировки экстренная) | Устройство разблокировки двери со стеклянной вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ | 15,60 |
| 18 |  | TS-DC045 Доводчик дверной | Доводчик дверной усилие EN2, вес двери: 25-45 кг, ширина дверного полотна: 850 мм, две регулировки: скорость закрывания и скорость доводки, рабочая температура: 35..+60С, габаритные размеры: 148x37x57,5мм, установочные размеры: 132x20 мм, материал: алюминий, Доступны цвета: венге, серебро, белый | 39,00 |
| 19 |  | TS-DC065 Доводчик дверной | Доводчик дверной усилие EN3, вес двери: 40-65 кг, ширина дверного полотна: 950 мм, две регулировки: скорость закрывания и скорость доводки, рабочая температура: 35..+60С, габаритные размеры: 186x44.5x67мм, установочные размеры: 168x19 мм, материал: алюминий, Доступны цвета: венге, серебро, белый | 52,00 |
| 20 |  | TS-DC085 Доводчик дверной | Доводчик дверной усилие EN4, вес двери: 60-85 кг, ширина дверного полотна: 1100 мм, две регулировки: скорость закрывания и скорость доводки, рабочая температура: 35..+60С, габаритные размеры: 223x44.5x72.5мм, установочные размеры: 206x19 мм, материал: алюминий, Доступны цвета: венге, серебро, белый | 65,00 |